BPU 2540 Plancha Vibratoria Reversible 25kN, 40cm/16in

Código de artículo: 0008954

BPU 2540

Planchas fiables con "garantía de movilidad"

>> Nuevas planchas universales para aplicaciones en pavimentos, zanjas para cables, arquitectura de parques y jardines y para trabajos de mantenimiento. La única plancha con juego de ruedas integrado para máxima movilidad. Además es sumamente fiable. De ello se ocupan su robustez como también la suma de muchos detalles bien concebidos como por ej. La palanca de acelerador protegida. Además hay también un tipo de "garantía de movilidad", ya que el juego de ruedas no sólo siempre está listo para el uso sino que también es de vida extremadamente larga. <<

Ventajas adicionales

- Unico!
- Juego de ruedas integrado: No es necesario prepararlo en forma especial para su empleo y es muy robusto, ya que aun el asfalto caliente o caídas del bordillo no dañan las ruedas.
- Protección ante daños de transporte gracias al enclavamiento automático y libre de juego de la barra de guía.
- De desplazamiento simple: punto de izaje abatible y giratorio para todo tipo de dispositivo de transporte corriente.
- De vida extremadamente larga, aun a niveles de carga muy altos: placa base de GJS-700 (fundición nodular). La mejor combinación entre la resistencia a la rotura y la resistencia al desgaste.
- Trabajo preciso y a prueba de fatiga gracias al amortiguamiento de las empuñaduras de mando y al control lateral integrado.
- Disponible a elección con un motor Honda o también con un motor Wacker Neuson WM 170 / 270 de tecnología avanzada.

Descripción	Métrico		Imperial	
Peso de operación	140	kg	309	lb
Ancho de trabajo	733 x 400	mm	28,9 x 15,8	in
Altura de la máquina	467	mm	25,5	in
Altura de trabajo de la barra (ajustable)	800 - 1.143	mm	31,5 - 45,0	in
Espesor de la placa	10	mm	0,4	in
Máx. fuerza centrífuga	25	kN	5.625	lbf
Frecuencia de vibración	90	Hz	5.400	vpm
Máx. velocidad de avance y reversa	21	m/min	68,9	ft/min
Máx. capacidad de ascenso (según suelo)	30	%	30	%
Rendimiento superficial (según suelo)	504	m^2/h	5.425	ft^2/h
Motor de accionamiento	motor de petrol monocilíndrico de 4 tiempos, refrigerado por aire			
Fabricante	Wacker Neuson		Wacker Neuson	
Tipo	WM 170			
Máxima potencia (DIN-ISO 3046*)	4,2	kW	5,8	hp
con	4.000	1/min	4.000	rpm
Potencia de trabajo	1,5	kW	2,0	hp
con	2.800	1/min	2.800	rpm
Consumo de combustible	0,8	l/h	0,9	US qt/h
Contenido del tanque	3,6	l	3,8	US qt
Angulo de inclinación máximo del motor en marcha continua	25	°	25	°
Transmisión de fuerza	del motor de accionamiento vía el embrague centrífugo y la correa en V al excitador, quien transmite las fuerzas centrífugas directamente a la placa base			

Contenido de entrega - BPU 2540

incl. instrucciones de servicio y Certificado de Conformidad de la CEE

Favor referirse a nuestra Lista de Precios y Guía de Pedidos para una lista completa de nuestros accesorios.

Se recomienda a los usuarios consultar el manual del operador Wacker Neuson y la página web sobre información específica del rating de la potencia del motor. Salida actual del motor puede variar debido a condiciones específicas de uso.

generado en lunes 11 de julio de 2011